

1 Belegimport (xml)

Der Belegimport im xml-Format erzeugt einen beliebigen, nicht lagernden Zielbeleg unter Berücksichtigung der folgenden Einschränkungen bezüglich der Belegdefinition:

- kein Umsatzbeleg,
- Reservierung oder keine Lageraktion,
- Adresstyp „IN“ oder „KU“,
- Belegtyp <> „V“ (Wartungsvertrag) und „U“ (Umlagerungsbeleg).

Es können also die Systembelege „Angebot Interessent“, „Angebot Kunde“ und „Auftrag“ sowie beliebige selbstdefinierte Belegtypen bedient werden, die den angeführten Kriterien entsprechen.

Der in der Strukturbeschreibung verwendete Dateiname „orders“ ist nur beispielhaft. Jede Datei mit der eingestellten Spezifikation (Standard ist „xml“) wird versucht als Beleg zu importieren.

1.1 orders.xml (Bestellungen aus dem Shopsystem)

XML-Eintrag	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	
<SELECTLINE>	Knotenname
<Billings>	
<Billing>	kann mehrfach vorkommen – jeweils ein separater Zielbeleg
<Number>1000</Number>	
<OrderType>F</OrderType>	Wawi-Belegtyp
<Date>27.06.2014</Date>	

<code><Currency>EUR</Currency></code>	Belegwährung – wenn leer wird die Kundenwährung gesetzt, gibt es keine Kundenwährung, wird die Leitwährung gesetzt
<code><PriceType>N</PriceType></code>	Preistyp N-Netto, B-Brutto, S-Steuerfrei
<code><PriceGroup>![CDATA[]]</PriceGroup></code>	Preisgruppe z.b. 8
<code><DiscountVoucher></DiscountVoucher></code>	Belegrabatt
<code><DeliveryDate>30.06.2014</DeliveryDate></code>	Liefertermin
<code><YourOrder>![CDATA[]]</YourOrder></code>	IhrAuftrag
<code><YourOrderFrom>27.06.2014</YourOrderFrom></code>	IhrAuftragVom
<code><YourReference>![CDATA[]]< YourReference ></code>	IhrZeichen
<code><VATID>![CDATA[]]</VATID></code>	UStID
<code><DeliveryVoucherNumber>![CDATA[]]</DeliveryVoucherNumber></code>	LieferBelegNr
<code><FreeText1>![CDATA[]]</FreeText1></code>	FreierText1
<code><FreeText2>![CDATA[]]</FreeText2></code>	FreierText2
<code><FreeNumber1>![CDATA[]]</FreeNumber1></code>	FreieZahl1
<code><FreeNumber2>![CDATA[]]</FreeNumber2></code>	FreieZahl2
<code><FreeNumber3>![CDATA[]]</FreeNumber3></code>	FreieZahl3
<code><FreeNumber4>![CDATA[]]</FreeNumber4></code>	FreieZahl4
<code><FreeDate1>![CDATA[]]</FreeDate1></code>	FreiesDatum1
<code><FreeDate2>![CDATA[]]</FreeDate2></code>	FreiesDatum2

<code><FreeIndicator1>![CDATA[]]</FreeIndicator1></code>	FreiesKennzeichen1
<code><FreeIndicator2>![CDATA[]]</FreeIndicator2></code>	FreiesKennzeichen2
<code><FreeIndicator3>![CDATA[]]</FreeIndicator3></code>	FreiesKennzeichen3
<code><FreeIndicator4>![CDATA[]]</FreeIndicator4></code>	FreiesKennzeichen4
<code><HeaderText>![CDATA[]]</HeaderText></code>	Kopftext
<code><FooterText>![CDATA[]]</FooterText></code>	Fusstext
<code><Address></code>	
<code><Number>![CDATA[]]</Number></code>	Ist dieses Feld leer, wird ein neuer Kunde angelegt und die neue Nummer in den Beleg geschrieben
<code><Salutation>![CDATA[]]</Salutation></code>	
<code><Firstname>![CDATA[]]</Firstname></code>	
<code><Lastname>![CDATA[]]</Lastname></code>	
<code><Company>![CDATA[]]</Company></code>	Firma
<code><Additional>![CDATA[]]</Additional></code>	Zusatz
<code><Additional2>![CDATA[]]</Additional2></code>	Zusatz2
<code><Additional3>![CDATA[]]</Additional3></code>	Zusatz3
<code><Street>![CDATA[]]</Street></code>	
<code><ZIPCode>![CDATA[]]</ZIPCode></code>	
<code><City>![CDATA[]]</City></code>	

<code><Country>![CDATA[]]</Country></code>	hier wird ein eventuelles "DEU" zu "D" gemacht
<code><Phone>![CDATA[]]</Phone></code>	
<code><Fax>![CDATA[]]</Fax></code>	
<code><Mobile>![CDATA[]]</Mobile></code>	
<code><EMail>![CDATA[]]</EMail></code>	
<code><Bankname>![CDATA[]]</Bankname></code>	wird nicht beachtet
<code><Bankaccount>![CDATA[]]</Bankaccount></code>	wird nicht beachtet
<code><Bankcode>![CDATA[]]</Bankcode></code>	wird nicht beachtet
<code><Bankowner>![CDATA[]]</Bankowner></code>	wird nicht beachtet
<code><ShipNumber>![CDATA[]]</ShipNumber></code>	Lieferbedingung
<code><DeliverSalutation>![CDATA[]]</DeliverSalutation></code>	
<code><DeliverFirstname>![CDATA[]]</DeliverFirstname></code>	Ist dieses Feld nicht leer, wird eine neue Adresse angelegt
<code><DeliverLastname>![CDATA[]]</DeliverLastname></code>	Ist dieses Feld nicht leer, wird eine neue Adresse angelegt
<code><DeliverCompany>![CDATA[]]</DeliverCompany></code>	Firma der Lieferadresse
<code><DeliverAdditional>![CDATA[]]</DeliverAdditional></code>	Zusatz der Lieferadresse
<code><DeliverAdditional2>![CDATA[]]</DeliverAdditional2></code>	Zusatz2 der Lieferadresse
<code><DeliverAdditional3>![CDATA[]]</DeliverAdditional3></code>	Zusatz3 der Lieferadresse
<code><DeliverStreet>![CDATA[]]</DeliverStreet></code>	Ist dieses Feld nicht leer, wird eine neue Adresse angelegt
<code><DeliverZIPCode>![CDATA[]]</DeliverZIPCode></code>	

<code><DeliverCity>![CDATA[]]</DeliverCity></code>	Ist dieses Feld nicht leer, wird eine neue Adresse angelegt
<code><DeliverCountry>![CDATA[]]</DeliverCountry></code>	hier wird ein eventuelles "DEU" zu "D" gemacht
<code></Address></code>	
<code><Valuedate>27.06.2014</Valuedate></code>	Valutadatum
<code><PaymentTerm></code>	Zahlungsbedingung – wenn vorhanden, wird Zahlungsbedingung genutzt (und ggf. angelegt)
<code><Number>![CDATA[]]</Number></code>	Wenn gefüllt und in den Stammdaten vorhanden, wird diese Zahlungsbedingung genutzt Wenn leer oder nicht in Stammdaten, wird eine neue Zahlungsbedingung angelegt und im Beleg genutzt
<code><Name>![CDATA[]]</Name></code>	Name der Zahlungsbedingung, falls neu angelegt wird
<code><PaymentTarget>![CDATA[]]</PaymentTarget></code>	Zahlungsziel – bei <> 0, werden alle Zahlungsbedingung-Werte aus der XML-Datei in den Beleg übernommen
<code><AllowanceDays1>![CDATA[]]</AllowanceDays1></code>	Skontotage1
<code><Allowance1>![CDATA[]]</Allowance1></code>	Skontoprozent1 – bei <> 0, werden alle Zahlungsbedingung-Werte aus der XML-Datei in den Beleg übernommen
<code><AllowanceDays2>![CDATA[]]</AllowanceDays2></code>	Skontotage2
<code><Allowance2>![CDATA[]]</Allowance2></code>	Skontoprozent2 – bei <> 0, werden alle Zahlungsbedingung-Werte aus der XML-Datei in den Beleg übernommen
<code></PaymentTerm></code>	
<code><Positions></code>	
<code><Position></code>	kann mehrfach vorkommen -

	Gibt es mindestens eine "SubPosition" wird Zeilentyp „H" angelegt, sonst „A"
<PosID>![CDATA[]]</PosID>	wird nicht beachtet
<ArticleNumber>![CDATA[]]</ArticleNumber>	
<Description>![CDATA[]]</Description>	
<Extension>![CDATA[]]</Extension>	
<Amount>![CDATA[]]</Amount>	
<Price>![CDATA[]]</Price>	
<Discount>![CDATA[]]</Discount>	Positionsrabatt
<DiscountIncluded>![CDATA[1]]</DiscountIncluded>	Nur wenn hier "1" steht, wird Feld "Discount" beachtet!
<Preismengeneinheit>![CDATA[]]</Preismengeneinheit>	
<Preismenge>![CDATA[]]</Preismenge>	
<Bestandsauswahl>![CDATA[]]</Bestandsauswahl>	
<CustomerOrderNumber>![CDATA[]]</CustomerOrderNumber>	Bestellnummer
<Weight>![CDATA[]]</Weight>	Gewicht
<TaxCode>![CDATA[]]</TaxCode>	Steuercode
<TaxPercentage>![CDATA[]]</TaxPercentage>	Steuerprozent
<Deadline>![CDATA[]]</Deadline>	Termin
<Free1>![CDATA[]]</Free1>	Frei1

<code><Free2>![CDATA[]]</Free2></code>	Wenn ArticleNumber nicht existiert, wird die Nummer in Frei2 gespeichert
<code><FreeDate>![CDATA[]]</FreeDate></code>	FreiDatum
<code><FreeNumber>![CDATA[]]</FreeNumber></code>	FreiZahl
<code><Comment>![CDATA[]]</Comment></code>	Kommentar
<code><SubPosition></code>	kann mehrfach vorkommen
<code><PosID>![CDATA[]]</PosID></code>	wird nicht beachtet
<code><ArticleNumber>![CDATA[]]</ArticleNumber></code>	Ist das Feld leer wird Zeilentyp „K“ angelegt, sonst „G“ „Amount“, „Price“, „DiscountIncluded“ und „Discount“ werden nur beachtet, wenn dieses Feld gefüllt ist
<code><Description>![CDATA[]]</Description></code>	
<code><Extension>![CDATA[]]</Extension></code>	
<code><Amount>![CDATA[]]</Amount></code>	Wert wird mit „Amount“ aus „Position“ multipliziert
<code><Price>![CDATA[]]</Price></code>	
<code><Discount>![CDATA[]]</Discount></code>	Positionsrabatt
<code><DiscountIncluded>![CDATA[]]</DiscountIncluded></code>	Nur wenn hier „1“ steht, wird Feld „Discount“ beachtet!
<code><Preismengeneinheit>![CDATA[]]</Preismengeneinheit></code>	
<code><Preismenge>![CDATA[]]</Preismenge></code>	
<code><Bestandsauswahl>![CDATA[]]</Bestandsauswahl></code>	
<code></SubPosition></code>	
<code></Position></code>	

```
</Positions>
```

```
</Billing>
```

```
</Billings>
```

```
</SELECTLINE>
```

„Wird nicht beachtet“ bedeutet jeweils, die Schnittstelle ist für dieses Feld vorbereitet und verarbeitet es auch, aber der Inhalt wird nirgends in den Beleg o.ä. geschrieben.

2 Datenexport

Beim Shop-Export werden die gewünschten Daten als Dateien im xml-Format erzeugt. Diese werden vom Programm in der SelectLine-Server-Installation im Verzeichnis "..\System\MMandant\ecommerce\Export" abgelegt. Wenn die Programmfunktion aktiviert ist, wird auch gleich das Upload der Dateien auf den hinterlegten FTP-Server gestartet.

Die xml-Struktur ist fest im Quelltext hinterlegt und kann vom Anwender nicht modifiziert werden. Allerdings lässt die Einbindung von Makrofunktionalität ins Exportprocedere doch wieder eine hohe Individualität zu.

2.1 Artgroup.xml (Artikelgruppen)

XML-Eintrag	Baumeintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>			
<SELECTLINE>			Hauptknotenname
<ArticleGroups>			
<ArticleGroup>			
<Number> 100 </Number>	Allgemein	Artikelgruppe	
<ShopNumber />		Shopnummer	
<Description> Artikelgruppe 100 </Description>		Bezeichnung	
<Parent />		Einordnung	
<Order> 0 </Order>		Position im Shop	
<LinkClass />	eCommerce	Klasse	
<Template />		Template	
<LongText />		Langtext	



<code><ShowText>1</ShowText></code>	
<code><FreeField1 /></code>	Freies Feld 1
<code><FreeField2 /></code>	Freies Feld 2
<code><FreeField3 /></code>	Freies Feld 3
<code><FreeField4 /></code>	Freies Feld 4
<code><FreeField5 /></code>	Freies Feld 5
<code><PictureNormal>Bild1.jpg</PictureNormal></code>	Bild normal
<code><PictureMoveover>Bild2.jpg</PictureMoveover></code>	Bild Maus-über
<code><PictureSelected>Bild3.jpg</PictureSelected></code>	Bild ausgewählt
<code></ArticleGroup></code>	
<code></ArticleGroups></code>	
<code></SELECTLINE></code>	

2.2 Article.xml (Artikelstammdaten)

XML-Eintrag	Baueintrag	Feldname	Bemerkung
<code><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?></code>			
<code><SELECTLINE></code>			Hauptknotenname
<code><Articles></code>			
<code><Article></code>			

<Number> 100001 </Number>	Artikelnummer	
<OriginalNumber> 100001 </OriginalNumber>	Artikelnummer der Warenwirtschaft	
<SupplierNumber> 70006 </SupplierNumber>	Standardlieferant	
<ProducerNumber />	Artikelnummer beim Hersteller	
<Producer />	Hersteller	
<ShopNumber> 0 </ShopNumber>	Shopnummer	evtl. abweichende Artikelnummer im Shop
<Order />	Position im Shop	
<MainArticle />	Wird nicht beachtet	
<VariantClass />	Artikelnummer des Variantenartikels	Optional nur bei Variante
<VariantGroup />	ID des Merkmals	Optional nur bei Variante
<Description> Sessel </Description>	Bezeichnung	
<Extension> Fremdsprache (E) </Extension>	Zusatz	
<ArtGroup> 110 </ArtGroup>	Artikelgruppe	
<QuantityUnit> Stück </QuantityUnit>	Mengeneinheit	
<PriceUnit> 1 </PriceUnit>	Preiseinheit	
<ValidFrom />		
<ValidTill />		

<PriceLink />	Preisverweis
<ListPrice> 21,98 </ListPrice>	Listenpreis
<Currency />	Wird nicht beachtet
<CanDiscount> 1 </CanDiscount>	Rabattfähigkeit
<CanAllowance> 1 </CanAllowance>	Skontofähigkeit
<Stock> 48 </Stock>	Bestand
<Weight> 0 </Weight>	Gewicht
<Taxes />	Steuerschlüssel Verkauf
<LongText />	
<InfoText1 />	
<InfoText2 />	
<PictureSmall />	
<PictureLarge/>	
<Flag1 /> - <Flag8 />	
<FreeField1 /> - <FreeField9 />	
<FlagPDF />	
<MainLanguage />	Sprache
<LosgroesseVerkauf> 0 </LosgroesseVerkauf>	
<Preismengeneinheit />	

```
<Preismengenfaktor>1</Preismengenfaktor>
```

```
<Bestandsauswahl>0</Bestandsauswahl>
```

```
<Languages>
```

```
<Language />
```

```
<Description />
```

```
<Extended />
```

```
<Longtext />
```

```
<Ordertext />
```

```
</Languages>
```

```
<Accessories>
```

Liste der Zubehörartikel

```
<Number />
```

Artikelnummer

```
</Accessories>
```

```
</Article>
```

```
</Articles>
```

```
</SELECTLINE>
```

2.3 Config.xml (Shopkonfiguration)

XML-Eintrag	Baueintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			



<SELECTLINE>		Hauptknotenname
<Configs>		
<Config>		
<Number> 1 </Number>		Fortlaufende Konfigurationsnummer
<CurrencyRate> 1,13 </CurrencyRate>	Allgemein 1	Währungsfaktor
<Catchword> articles </Catchword>		
<Decimals> 2 </Decimals>		Nachkommastellen allgemein
<DecimalsSum> 2 </DecimalsSum>		Nachkommastellen Summen
<DecimalsAmount> 1 </DecimalsAmount>		Nachkommastellen Mengen
<DecimalsWeight> 3 </DecimalsWeight>		Nachkommastellen Gewicht
<DecimalSep />		Dezimaltrenner
<ThousandSep />		Tausendertrenner
<MainFrame> main </MainFrame>		Hauptframe
<GroupFrame> content </GroupFrame>		Warengruppenframe
<TargetFrame />		Warengruppenziel
<Picturepath> images </Picturepath>		Bildpfad
<NopicSmall> nopic.jpg </NopicSmall>		Kein Bild (klein)
<NopicLarge> nopic.jpg </NopicLarge>		Kein Bild (groß)

<ShopNumber />		
<XMLDesign> standard.xml </XMLDesign>		XML-Designfile0
<MainLanguage />		Hauptsprache
<UploadPath />		Relativer Uploadpfad
<GroupPerRow />	Allgemein 2	Warengruppen pro Reihe
<ArtPerArt />		Artikel in Artikelliste
<ArtPerFlag />		Artikel in Flagliste
<ArtPerSearch />		Artikel in Suchliste
<ArtPerTeaser />		Artikel in Teaserliste
<LimitArt> 10 </LimitArt>		Begrenzungen Artikel
<LimitSearch> 10 </LimitSearch>		Begrenzungen Artikel in Suche
<LimitGroup />		Begrenzungen Warengruppen
<LimitOrder> 30 </LimitOrder>		Begrenzungen Bestellinfo
<GroupSeparator>/</GroupSeparator>		Begrenzungen Warengruppentrenner
<ShortenNumber />		Begrenzungen Artikelnummer kürzen
<VAT1> 0,0000 </VAT1>		Mehrwertsteuer Satz 1
<VAT2> 0,0000 </VAT2>		Mehrwertsteuer Satz 2
<VAT3> 0,0000 </VAT3>		Mehrwertsteuer Satz 3
<LinkOutPDF> 1 </LinkOutPDF>		Link-Ausgabe PDF Preisliste

<ListAfterIns>1</ListAfterIns>		Letzte Listen nach Einfügen
<GrossPrice>0</GrossPrice>		"0" Interne Vorgabe
<GrossIsBase>1</GrossIsBase>	Allgemein 3	Bruttopreis ist Basis0
<ScaleByWeight>0</ScaleByWeight>		Mengenstaffeln nach Gewicht
<UsePassword>0</UsePassword>		Passwortshop aktivieren
<NegateNoRight>0</NegateNoRight>		Keine Rechte verneinen
<CartAfterIns>0</CartAfterIns>		Warenkorb nach Hinzufügen
<StockDepend>0</StockDepend>		Bestellung lagerabhängig
<CartUpdateColor>#ffffff</CartUpdateColor>		Hintergrundfarbe Warenkorb-Update
<LimitedLogin />		Eingeschränktes Login
<ShopTitle>dbc-Trade premium</ShopTitle>		Titel der Anwendung
<NoDeliveryTime />		Fehlende Lieferzeit
<NegativeStock />		Negativer Lagerbestand
<PositiveStock />		Positiver Lagerbestand
<HTMLMail>1</HTMLMail>	Mail	Mail im HTML-Format
<MailReceiver />		Empfänger
<MailSubject />		Betreff
<MailSender />		Absender
<AckForCust>0</AckForCust>		Mailbestätigung an Käufer

<AckForSeller> 0 </AckForSeller>		Mailbestätigung an Verkäufer
<TellAFriend>		Tell-A-Friend-Betreff
<FilenameFlag1 />	Kennzeichen	Kennzeichen 1
<FilenameFlag2 />		Kennzeichen 2
<FilenameFlag3 />		Kennzeichen 3
<FilenameFlag4 />		Kennzeichen 4
<FilenameFlag5 />		Kennzeichen 5
<FilenameFlag6 />		Kennzeichen 6
<FilenameFlag7 />		Kennzeichen 7
<FilenameFlag8 />		Kennzeichen 8
<RandomFlag> 1 </RandomFlag>		Kennzeichen für Zufallsanzeige
<RandomCount> 2 </RandomCount>		Anzahl Zufallsartikel
<ShippingModel />	Versand-kosten	Versandkostenmodell
<ShippingVAT> 0,16 </ShippingVAT>		Mehrwertsteuer (Versandkosten)
<ShippingMax> 20 </ShippingMax>		Maximale Versandkosten
<IndendPixel> 15 </IndendPixel>	Navigation	Einrückung in Pixeln
<PicExpanded />		Bild Baum aufgeklappt
<PicCollapsed />		Bild Baum zugeklappt
<TreeEnabled> 0 </TreeEnabled>		Kompletter Baum anzeigbar

<TreeVisible> 0 </TreeVisible>		Kompletten Baum anzeigen
<SyncTree> 1 </SyncTree>		Baum synchronisieren
<ShowTreeRoot> 1 </ShowTreeRoot>		Baumwurzel zeigen
<StartGroupNr> 1 </StartGroupNr>		Start mit Gruppe
<LabelBegin> An den Anfang </LabelBegin>	Warenkorb	Bezeichnung „An den Anfang“
<LabelEnd> Ans Ende </LabelEnd>		Bezeichnung „Ans Ende“
<StandardCart> Neues Los </StandardCart>		Standard Los-Name
<StandardTitle> Neuer Titel </StandardTitle>		Standard Titel
<MyShopcart> Mein Einkauf </MyShopcart>		Bezeichnung „Mein Warenkorb“
<CartSuffix />		Suffix Geschenk-Warenkorb
<ArtBeforeHead> 0 </ArtBeforeHead>		Artikel vor Losen
<ArtBeforeTitle> 1 </ArtBeforeTitle>		Artikel vor Titeln
<TemplateList />		Template Einfüge-Liste
<ShortenArtDesc> 15 </ShortenArtDesc>		Info Artikelbezeichnung kürzen
<AlwaysInsArt> 0 </AlwaysInsArt>		Artikel immer hinzufügen
<UseVariants> 0 </UseVariants>	Sonstiges	Varianten aktivieren
<GlobalVariants />		Globale Variantengruppe
<VariantsInList> 0 </VariantsInList>		Alle Varianten in Listen
<WeightVariants> 0 </WeightVariants>		Gewicht über alle Varianten



```

<MultipleGroups>0</MultipleGroups> Mehrfachwaren-gruppen
</Config>
</Configs>
</SELECTLINE>
    
```

2.4 Customer.xml (Kunden)

XML-Eintrag	Baumeintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			
<SELECTLINE>			Hauptknotenname
<Customers>			
<Customer>			
<Number>10001</Number>		Kundennummer	
<Password />	Einstellungen und Zusatzfunktionen	Shopsystem	
<Salutation />		Anrede	
<CustGroup>9</CustGroup>	Zahlung	Preisgruppe	
<Discount>0</Discount>		Sonderrabatt	
<Firstname />	Adresse	Vorname	
<Lastname>Ladenverkauf</Lastname>		Name	

<Company />	Firma
<Additional />	Zusatz
<Additional2 />	Zusatz2
<Additional3 />	Zusatz3
<Street />	Straße
<ZIPCode />	PLZ
<City />	Ort
<Country />	Land
<Phone />	Telefon 1
<Fax />	Fax
<Mobile />	Telefon 2
<EMail />	Email
<Bankname>![CDATA[]]</Bankname>	wird nicht beachtet
<Bankaccount>![CDATA[]]</Bankaccount>	wird nicht beachtet
<Bankcode>![CDATA[]]</Bankcode>	wird nicht beachtet
<Bankowner>![CDATA[]]</Bankowner>	wird nicht beachtet
<DeliverFirstname>![CDATA[]]</DeliverFirstname>	wird nicht beachtet
<DeliverLastname>![CDATA[]]</DeliverLastname>	wird nicht beachtet
<DeliverCompany>![CDATA[]]</DeliverCompany>	wird nicht beachtet

<DeliverAdditional>![CDATA[]]</DeliverAdditional>	wird nicht beachtet
<DeliverAdditional2>![CDATA[]]</DeliverAdditional2>	wird nicht beachtet
<DeliverAdditional3>![CDATA[]]</DeliverAdditional3>	wird nicht beachtet
<DeliverStreet>![CDATA[]]</DeliverStreet>	wird nicht beachtet
<DeliverZIPCode>![CDATA[]]</DeliverZIPCode>	wird nicht beachtet
<DeliverCity>![CDATA[]]</DeliverCity>	wird nicht beachtet
<DeliverCountry>![CDATA[]]</DeliverCountry>	wird nicht beachtet
</Customer>	
</Customers>	
</SELECTLINE>	

2.5 Partitems.xml (Handelstücklistenteile)

XML-Eintrag	Baueintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			
<SELECTLINE>			Hauptknotenname
<Partitems>			
<Partitem>			
<PartNr> 100007 </PartNr>			
<PosIndex> 0 </PosIndex>			



</Partitem>		
<Partitem>		
<PartNr>100007</PartNr>		
<PosIndex>1</PosIndex>		Position aus Tabelle artset
<OwnNumber>100001</OwnNumber>	Handelsstückliste	Artikel
<Description>Sessel</Description>		Bezeichnung
<Amount>4</Amount>		Menge
<Price>21,62</Price>		Listenpreis
</Partitem>		
<Partitem>		
<PartNr>100007</PartNr>		
<PosIndex>2</PosIndex>		Position aus Tabelle artset
<Description>Tisch</Description>		Bezeichnung
<OwnNumber>100003</OwnNumber>	Handelsstückliste	Artikel
<Amount>1</Amount>		Menge
<Price>66</Price>		Listenpreis
<Currency />		Wird nicht beachtet
<Options />	eCommerce-Artikel	SLOptionen
<InfoText />	eCommerce-Artikel	SLInfotext



<Couplingtypes />	eCommerce-Artikel	SLBindungen
<Coupledproducts />	eCommerce-Artikel	SLBindProd
</Partitem>		
</Partitem>		
</SELECTLINE>		

2.6 Partlists.xml (Handelsstücklisten-Artikelstammdaten)

XML-Eintrag	Baumeintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			
<SELECTLINE>			Hauptknotenname
<Partlists>			
<Partlist>			
<Number> 100007 </Number>		Artikelnummer	
<Description> Gartenset </Description>	Artikel	Bezeichnung	
</Partlist>			
</Partlists>			
</SELECTLINE>			

PaymentTerms.xml (Zahlungsbedingungen)

XML-Eintrag	Baumeintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			
<SELECTLINE>			Hauptknotenname
<PaymentTerms>			
<PaymentTerm>			Wenn Zahlungsziel, Skontotage 1 oder 2 <> 0, dann Export
<Number> ec </Number>			
<Name / >			
<PaymentTarget />		Zahlungsziel	
<AllowanceDays1 />		Skontotage1	
<Allowance1 />		Skontoprozent1	
<AllowanceDays2 />		Skontotage2	
<Allowance2 />		Skontoprozent2	
</PaymentTerm>			
</PaymentTerms>			
</SELECTLINE>			

2.7 Pricegroup.xml (Preisgruppenstammdaten)

XML-Eintrag	Baueintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			
<SELECTLINE>			Hauptknotenname
<Pricegroups>			
<Pricegroup>			
<Number> 1 </Number>		Nr.	
<Description> Endkunden </Description>		Bezeichnung	
<VATCode> NETTO </VATCode>		Typ	
</Pricegroup>			
</Pricegroups>			
</SELECTLINE>			

2.8 Prices.xml (Preise)

XML-Eintrag	Baumeintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			
<SELECTLINE>			Hauptknotenname
<ScaledPrices>			
<ScaledPrice>			
<CustNumber />	Kundennummer		
<ArtNumber> 100001 </ArtNumber>		Artikelnummer	
<ArtGroup> 110 </ArtGroup>		Artikelgruppe	
<GroupID> 1 </GroupID>		Preisgruppe	
<Price> 21,62 </Price>		Preis	
<Currency />			Wird nicht beachtet
<ValidFrom />			Wird nicht beachtet
<ValidTill />			Wird nicht beachtet
<FromAmount> 0 </FromAmount>			
<Discount> 0 </Discount>			
</ScaledPrice>			
</ScaledPrices>			
</SELECTLINE>			

2.9 Shipping.xml (Versandkosten)

XML-Eintrag	Baumeintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			
<SELECTLINE>			Hauptknotenname
<Shippings>			
<Shipping>			
<ShipNumber> 40 </ShipNumber>			
<Target> unfrei ab Lager </Target>			
<Sender />			Wird nicht beachtet
</Payment />			Wird nicht beachtet
<FromValue> 5 </FromValue>			
<Price> 2,5 </Price>			
<Currency />			Wird nicht beachtet
</Shipping>			
</Shippings>			
</SELECTLINE>			

2.10 Speeches.xml (Sprachen)

XML-Eintrag	Baumeintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			
<SELECTLINE>			Hauptknotenname
<Speeches>			
<Speech>			
<SpeechId>D</SpeechId>			
<Name>deutsch</Name>			
</Speech>			
</Speeches>			
</SELECTLINE>			

2.11 Variants.xml (Variantenartikel)

XML-Eintrag	Baumeintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			Hauptknotenname
<Variants>			
<Variant>			
<GroupID> 2 </GroupID>			
<ID> 00b </ID>			
<Name> Farbe </Name>			
<Description> Blau </Description>			
<Rules> r03,3 </Rules>			
</Variant>			
</Variants>			
</SELECTLINE>			

2.12 Addresses.xml (Nur wenn Kontakt- und/oder Lieferadressen zu dem Kunden existieren)

XML-Eintrag	Baumeintrag	Feldname	Bemerkung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>			
<SELECTLINE>			Hauptknotenname
<Addresses>			
<Customer>			
<Number> 10000 </Number>		Kundennummer	
<Shopnumber> 123456 </Shopnumber>		Shopnummer	Nummer aus dem Shop
<Contacts>			
<Contact>			
<ContactID>175</ContactID>			
<Salutation>Herr</Salutation>			
<Lettersalutation></Lettersalutation>			
<Title></Title>			
<Firstname>Max</Firstname>			
<Lastname>Mustermann</Lastname>			
<Company>Alpenbau AG</Company>			
<Additional></Additional>			

<Additional2></Additional2>

<Additional3></Additional3>

<City>St. Gallen</City>

<ZIPCode>9016</ZIPCode>

<Country>CH</Country>

<Street>Musterstrasse 55</Street>

<Phone>05555 / 555555</Phone>

<Phone2></Phone2>

<Phone3></Phone3>

<Phone4></Phone4>

<Fax></Fax>

<EMail></EMail>

<EMail2><EMail2>

<Birthday></Birthday>

<Department></Department>

<Function></Function>

<Priority></Priority>

<Displayname></Displayname>

<Postbox></Postbox>

<PostboxCity></PostboxCity>

<ZIPPostbox></ZIPPostbox>

<PostboxCountry></PostboxCountry>

</Contact>

</Contacts>

<Shippingaddresses>

<Shippingaddress>

<ContactID>175</ContactID>

<Salutation>Herr</Salutation>

<Lettersalutation></Lettersalutation>

<Title></Title>

<Firstname>Max</Firstname>

<Lastname>Mustermann</Lastname>

<Company>Alpenbau
AG</Company>

<Additional></Additional>

<Additional2></Additional2>

<Additional3></Additional3>

<City>St. Gallen</City>

<ZIPCode>9016</ZIPCode>

<Country>CH</Country>

<Street>Simonstrasse 2</Street>

<Phone>05555 / 555555</Phone>

<Phone2></Phone2>

<Phone3></Phone3>

<Fax></Fax>

<EMail></EMail>

<Birthday></Birthday>

<Homepage></Homepage>

<Department></Department>

<Function></Function>

<Priority></Priority>

<Displayname></Displayname>

<Postbox></Postbox>

<PostboxCity></PostboxCity>

<ZIPPostbox></ZIPPostbox>

<PostboxCountry></PostboxCountry>

</Shippingaddress>

</Shippingaddresses >

</Customer>

<Addresses>

<SELECTLINE>
